JohnsonDiversey

JohnsonDiversey Spectak G

Détergent alcalin faiblement moussant pour utilisation en eau dure

VC1

Description

Spectak G est un détergent liquide alcalin très efficace faiblement moussant pour CIP, laveuses de bouteilles et autres applications en aspersion.

Propriétés principales

Spectak G est très efficace pour l'élimination de la plupart des salissures organiques et prévient la formation de tartre.
Spectak G peut être utilisé pour une large gamme d'applications y compris en système CIP des salles de brassage, des échangeurs de chaleur, tuyauteries, soutireuses et les fûts dans l'industrie de la bière. Il est également utilisable pour le nettoyage CIP en deux phases en laiteries ainsi que pour les friteuses et cuiseurs dans l'industrie des aliments transformés.
Spectak G est très efficace pour l'élimination des couronnes de rouille et séquestre les particules d' aluminium dans les laveuses de bouteilles.

Avantages

- Adapté au dosage automatique et au contrôle par conductimétrie, il permet d'obtenir une distribution correcte du produit et des résultats de nettoyage reproductibles.
- Assure un excellent rapport performance/coût de nettoyage.
- Empêche la formation de tartre et prévient le bouchage des buses, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la productivité. La fréquence de la maintenance, le temps et les coûts associés peuvent être réduits.
- Renforce la détergence, l'élimination de la rouille, de l'aluminium, des étiquettes dans les applications en lavage de bouteilles, pour un conditionnement conforme à l'image de vos produits.
- Se rince facilement et réduit donc les rejets. **Spectak G** permet également de réduire la formation au rinçage de dépôts et, notamment de « ronds de tartre » sur les bouteilles en cas d'eau dure.
- Renforce l'efficacité des opérations de nettoyage, améliorant ainsi la productivité et la qualité.
- Un seul produit formulé pour des applications plus simples.

Mode d'emploi

Utiliser **Spectak G** à des concentrations de causticité comprises entre 0.3 et 5% p/p (0.2 – 3.4%v/v) à des températures allant à 80°C selon le type d'application, le degré de salissure et la dureté d'eau.
Les surfaces traitées au **Spectak G** doivent être rincées abondamment avant de rentrer en contact avec des denrées alimentaires.



Diverflow™

JohnsonDiversey Spectak G

Données techniques

Aspect	liquide clair, jaune pâle
Densité relative à 20°C	1.47
pH (1 % solution à 20°C)	13
Demande Chimique en Oxygène(DCO)	33 g O_2/kg
Teneur en Azote (N)	< 0.1 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	< 0.3 g/kg

Spectak G [%p/p]	Conductivité spécifique à 25°C [mS/cm]
0.5	16.3
1	24.2
2	47
3	67
4	84
5	104

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé ou (quand c'est possible) dans des tanks de réception en vrac.
Protéger le produit des températures inférieures à 10°C et des températures extrêmes.
Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité.

Compatibilité du produit

Spectak G est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agro-alimentaires si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et de température.
Il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactifs:	Acide chlorhydrique ou acide sulfurique 0.1 N indicateur phénolphtaléine
Mode opératoire:	Ajouter 2-3 gouttes d'indicateur à 10 ml de la solution à doser. Titrer avec l'acide jusqu'à décoloration complète.
Calcul:	%p/p **Spectak G** = volume (ml) x 0.095 %v/v **Spectak G** = volume (ml) x 0.065

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7508918	200L

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be

© Copyright 2005 JohnsonDiversey